



POZOSTAŁE
DANE TECHNICZ-
NE, ILUSTRACJE I
USŁUGI:



DOSTĘPNE
JAKO INSTALACJA
FOTOWOLTAICZNA
ZINTEGROWANA Z
DACHÓWKĄ:



TYPOWA DLA PRODUKTÓW NELSKAMP:

S-PFANNE.



! Podstawy montażu: Instrukcja montażu NELSKAMP oraz wytyczne DDH (niemieckiego związku dekarzy).

DACHÓWKI BETONOWE.

CERTYFIKOWANA JAKOŚĆ.

Certyfikacja zgodnie z normami DIN EN 490/491 potwierdza wyjątkowe właściwości naszych dachówek betonowych. Najnowocześniejsze powłoki akrylowe zapewniają również wyjątkowo delikatne, trwałe i odporne na zabrudzenia wykończenie. W czasie produkcji dachówek betonowych zużycie energii jest znacznie niższe niż podczas wytwarzania dachówek ceramicznych. To sprawia, że dachówki betonowe są wyjątkowo oszczędne pod względem zasobów i kosztów.

S-PFANNE.

JEJ ZALETY W SKRÓCIE:

- Asymetryczna fala powoduje aktywną grę światła i cieni
- Wysokie zakryte zamki boczne i przekrycie pionowe do 10,6 cm zapewniają wyjątkową odporność na przenikanie deszczu
- Wysoka wydajność: Tylko 10 sztuk na metr kwadratowy
- Na życzenie z technologią LongLife dla optymalnej czystości i trwałości koloru lub z technologią ClimaLife aktywnie oczyszczającą powietrze
- Szeroki zakres akcesoriów

DANE TECHNICZNE:

Długość krycia: ~ 31,4 - 34,5 cm¹

Szerokość krycia: ~ 30,0 cm

Waga pojedynczej dachówki: ~ 4,5 kg

Zużycie na metr kwadratowy: ~ 10,0 sztuk

Najniższy standardowo kąt nachylenia dachu: 22°

NASZA KOLORYSTYKA I POWŁOKI:

TOP 2000 S ceglasta (301)	TOP 2000 S czarna (365)	TOP 2000 S granitowa (372)	ClimaLife czerwona (302)
LongLife matowa ceglasta (101) ²	LongLife błyszcząca czarna (265) ²	LongLife matowa granitowa (172) ²	
LongLife błyszcząca ceglasta (201) ²		LongLife błyszcząca granitowa (272) ²	
		ClimaLife granitowa (373)	

¹ W zależności od kąta nachylenia dachu.

² Na zamówienie.

Kolory przedstawiane na wydrukach z przyczyn technicznych mogą się różnić od tych na naturalnych produktach.

Powierzchnie dachówek: Podczas transportu może dojść do niewielkich uszkodzeń powierzchni. Nie wpływa to negatywnie na jakość dachówek betonowych.

DACHZIEGELWERKE NELSKAMP GMBH

+49 (0)2853 9130-0

VERTRIEB@NELSKAMP.DE

NELSKAMP.PL



OBSERWUJ NAS.



Zrównoważona
produkcja
realizowana w
Niemczech.

*Na przenikanie wody i mrozoodporność



NELSKAMP